

## QXP™

Dlouhá životnost pásu při vysoké rychlosti řezání

### DLOUHÁ ŽIVOTNOST, RYCHLÉ ŘEZÁNÍ

Materiály s nízkou až střední obrobitelností.  
 Speciální úprava ocelového těla přináší větší odolnost proti únavě materiálu.

### LEPŠÍ PRŮNIK PŘI MENŠÍM TLAKU NA POSUV

Výrazný kladný tvar čela zubu

### VYŠŠÍ RYCHLOSTI ŘEZÁNÍ

Konstrukce s hlubokou drážkou



ŠÍŘKA x TLOUŠŤKA		TPI					
PALCE	MM	1,0/1,3	1,5/2,0	2/3	3/4	4/6	5/8
3/4 x 0,035	19 x 0,90					*●	
1 x 0,035	27 x 0,90			●	●	●	●
1 1/4 x 0,042	34 x 1,07		●	●	●	●	●
1 1/2 x 0,050	41 x 1,27		●	●	●	●	
2 x 0,063	54 x 1,60	●	●	●	●	●	
2 5/8 x 0,063	67 x 1,60	●	●	●	●		
3 x 0,063	80 x 1,60	●					

POUŽITÍ

Hliník/nekovy, uhlíkové oceli, slitinové oceli, ložiskové oceli, odlévané oceli, nerezové oceli, nástrojové oceli, potrubí se silnými stěnami

\* = LXP



(podrobnosti na stránce 8)

